

产品介绍 Introduction

HBQ-K638 高压连接器柔性线主要功能包括屏蔽壳、触指/簧片、衬套、TPA、端子压装；激光打标；密封圈安装；气密性检测；电性能测试；视觉检测；自动下料等。该线采用精巧的机构、灵活智能的控制系统，实现多款产品的柔性组装，是一款为客户提供更多附加值的连接器组装设备。

特性 Features

- 设备兼容 5 款连接器产品；
- 产品更换设备配件支持快换；
- 支持配方切换；
- 针对不同产品物料，设备具有防呆功能；
- 友好的人机界面，功能齐全、操作简便；
- 设备实现每工位 MES 追溯；

技术参数 Specifications

型号	HBQ-K638	电源 Power Supply	AC220V/50Hz
产品类型 Product type	新能源高压连接器 New energy high voltage connector	功率 Power	6.5KW (max)
气压范围 Air pressure range	0.4~0.6Mpa	外形尺寸 Dimensions	L16500×3300×H2000mm
可兼容产品高度 Compatible product height	85-110mm	重量 Weight	6000Kg

备注：

Notes :

1. 由于连接器种类各不相同, 请务必提供样品;

2. 以上为典型产品加工范围, 超出以上范围可进行具体评估;

3. 触指、簧片、密封圈等有个别特殊差异需要拿到实物评估;

4. 标配一套产品工装, 如有多种线材请另行订购。
- 1.As the types of connectors vary, be sure to provide a sample

2.The above are typical product processing ranges, beyond which specific assessments can be made ;

3.Contacts, reeds, seals, etc. have individual special differences that need to be physically assessed;

4.Standard with a set of product tooling, if there are a variety of wire, please order separately.