

产品介绍 Introduction

HBQ-225B新能源线束加工三合一设备是采用精巧的机构、灵活智能的控制系统，实现了线材内外皮的定长环剥、屏蔽网的定长裁切和翻网，是一款适应线缆种类广，满足客户不同工艺需求的多功能设备

特性 Features

- 可一次性完成高压线的剥外绝缘皮（无铝箔使用）、切屏蔽网、翻屏蔽网、剥内绝缘皮，各功能可随意组合和切换；
- 接触式触发和双手启动，在保护了人员安全的同时，有效保证产品长度尺寸要求；
- 人性化操作界面，操作简单，更加直观的图形画面提高了可视性和操作性，同时支持中英文切换；
- 可选配线材直径检测功能，避免线材选择错误；
- 设备体积小、动作迅速、产品质量可靠；
- 设备扩展性强，可接受特殊化定制。

技术参数 Specifications

型号	HBQ-225B	启动开关	按钮控制或脚踏开关
适用线材	同轴高压屏蔽线	电源	AC220V/50HZ
线径范围	3-95mm ²	功率	3.5KW
剥皮长度	5-80mm	尺寸	L1400*W930*H1530mm
剪网长度	5-80mm	重量	670kg
翻网长度	5-20mm		

备注：

- 1.根据客户工艺可改变操作模式《如:客户端线缆没有铝箔时可以剥外皮剪网—翻网—剥内皮);
- 2.由于线材种类各不相同，请务必提供样线；
- 3.屏蔽网有多种类型，有些软网可能无法加工或加工效率较低；
- 4.标配一套线径工装，如有多种线材请另行订购；
- 5.可选配线径检测功能；
- 6.同一工艺中剥皮长度需大于剪网长度 5mm 以上；
- 7.不同线径或尺寸有差异的线材，剪切屏蔽网和翻网时需要配套相应的刀具和工装。

备注：

1. 由于线材种类各不相同，请务必提供样线；
2. 以上为典型线材加工范围，超出以上范围可进行具体评估；
3. 屏蔽网有些软网或细丝网可能无法加工或加工效率较低；
4. 标配一套线径工装，如有多种线材请另行订购。

Notes :

- 1.Please offer sample wires
- 2.The above typical wire processing ranges, beyond which specific assessments can be made.
- 3.For shielding nets .Some soft nets may not be processed or may be processed less efficiently
4. A set of wire gauge tooling is supplied as standard, please order separately if you have more than one type of wire.